

Beskrivelse trækfærg

Trækfærg type RT25152460 2,4m x 6,1m flydehøjde ca. 25cm. Bæreevne ca. 2000kg. Opdrift er synkefri. Træklængde ca. 50m. Dæk og rækværk udføres i certificeret Nordisk Kernefyr, vanger udføres med **FSC certificeret Azobe træ**

Rækværket udføres med lodrette balustre i certificeret Nordisk Kerne Fyr, som er fastgjort på udvendig side af rammen. De lodrette balustre forbindes med vandrette brædder med en indbyrdes afstand på maks. 10cm. Øverst afsluttes med vandret bræt. Der monteres 2 låger i hver ende af flåden, som er centreret omkring midten. Lågerne udføres på samme måde som rækværket og åbner ind på flåden. Rækværk og låger er 95cm. højt.

Træksystemet på flåden udføres i RHS profil 50x100 og galvaniseres. To lodrette profiler placeres i midten af hver låge åbning. De lodrette profiler forbindes indbyrdes med en vandret RHS profil, som således opdeler flåden på midten i sejlretning. Hele enheden fastgøres til den bærende konstruktion under brodækket.

Træksystemet består af 2 x baser og 28mm reb. De to baser udføres i RHS profil 50x100, som galvaniseres og indbygges i de to Anlægsbroer på hver side af bredden. Der monteres fender i hver ende for anløb.



NBC Marine

Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fynsvej 23
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk